


## Кабель интерфейсный промышленный



**по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес [rtx@nt-rt.ru](mailto:rtx@nt-rt.ru)**

**веб-сайт [rextex.nt-rt.ru](http://rextex.nt-rt.ru)**



# Кабель интерфейсный промышленный RS-485,

## 01-9841-2 RS-485 СмартКИП нг(A)-LS 1 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
  - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
  - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм<sup>2</sup>, выполненный из медных лужёных проводников.
  - Наружная оболочка ПВХ (PVC) с пониженным дымо-газовыделением, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты  
В коробке: 1  
В упаковке: 1

## 01-9842-2 RS-485 СмартКИП нг(A)-LS 2 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
  - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
  - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм<sup>2</sup>, выполненный из медных лужёных проводников.
  - Наружная оболочка ПВХ (PVC) с пониженным дымо-газовыделением, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты  
В коробке: 1  
В упаковке: 1

## 01-9843-2 RS-485 СмартКИП нг(A)-LS 3 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
  - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
  - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм<sup>2</sup>, выполненный из медных лужёных проводников.
  - Наружная оболочка ПВХ (PVC) с пониженным дымо-газовыделением, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты  
В коробке: 1  
В упаковке: 1

## 01-9844-2 RS-485 СмартКИП нг(A)-LS 4 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
  - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
  - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм<sup>2</sup>, выполненный из медных лужёных проводников.
  - Наружная оболочка ПВХ (PVC) с пониженным дымо-газовыделением, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты  
В коробке: 1  
В упаковке: 1

## 01-9841-3 RS-485 СмартКИП нг(A)-HF 1 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
  - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
  - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм<sup>2</sup>, выполненный из медных лужёных проводников.
  - Наружная оболочка ПВХ (PVC) пластикат не содержащий галогенов, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты  
В коробке: 1  
В упаковке: 1

## 01-9842-3 RS-485 СмартКИП нг(A)-HF 2 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
  - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
  - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм<sup>2</sup>, выполненный из медных лужёных проводников.
  - Наружная оболочка ПВХ (PVC) пластикат не содержащий галогенов, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты  
В коробке: 1  
В упаковке: 1

## 01-9843-3 RS-485 СмартКИП нг(A)-HF 3 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
  - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
  - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм<sup>2</sup>, выполненный из медных лужёных проводников.
  - Наружная оболочка ПВХ (PVC) пластикат не содержащий галогенов, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты  
В коробке: 1  
В упаковке: 1

## 01-9844-3 RS-485 СмартКИП нг(A)-HF 4 × 2 × 0.6 мм



- 24 AWG, 305 м
  - Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и лужёной медной оплётки.
  - Многожильный дренажный провод сечением 0.2 мм<sup>2</sup>, выполненный из медных лужёных проводников.
  - Наружная оболочка ПВХ (PVC) пластикат не содержащий галогенов, оранжевого цвета.
- Единица измерения: бухты  
В коробке: 1  
В упаковке: 1

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес [rtx@nt-rt.ru](mailto:rtx@nt-rt.ru)  
веб-сайт [gexteh.nt-rt.ru](http://gexteh.nt-rt.ru)