

Видеонаблюдение

45-0109 Комплект видеонаблюдения

2 внутренние камеры 2 наружные камеры (без жесткого диска)



45-0121 Комплект видеонаблюдения

2 внутренние камеры 2 наружные камеры (с жестким диском)



45-0105 Комплект видеонаблюдения

4 внутренние камеры (без жесткого диска)



45-0117 Комплект видеонаблюдения

4 внутренние камеры (с жестким диском)



45-0101 Комплект видеонаблюдения

4 наружные камеры (без жесткого диска)



45-0113 Комплект видеонаблюдения

4 наружные камеры (с жестким диском)



45-0129 Комплект видеонаблюдения

2 наружные камеры (без жесткого диска)



45-0125 Комплект видеонаблюдения

2 наружные камеры (с жестким диском)



- Установка за 15 минут
- Удаленный on-line просмотр
- Контроль происходящего с мобильного телефона
- Круглосуточный режим видеонаблюдения

- Запись с 4-х камер одновременно
- Аудио фиксация
- Уличное и внутреннее применение*
- * Зависит от комплектации

В комплекте:

- Камера уличная всепогодная — 2 или 4 шт
- Камера внутренняя — 2 или 4 шт
- Видеорегистратор — 1 шт
- Блок питания 5 А 12 в — 2 шт
- Разветвитель питания — 1 шт
- Кабель универсальный 20 м — 4 шт
- Мышь проводная USB — 1 шт
- Пульт дистанционного управления
- Инструкция по эксплуатации

Характеристики видеорегистратора:

- Количество видеоканалов: 4 BNC
- Количество аудиоканалов: 1 RCA
- Детектор движения по каждому каналу
- Способы архивации: USB-flash, загрузка по сети
- Сетевое управление: WEB сервер, CMS, до 5 пользователей
- Разрешение видеозаписи: PAL: CIF (704 × 567); NTSC: D1 (704 × 480)
- Разрешение воспроизведения: PAL: CIF (352 × 288); NTSC: CIF (352 × 240) PAL: D1 (704 × 576); NTSC: D1 (704 × 480)
- Формат сжатия: H.264
- Запись: по детектору движения, по расписанию.
- Жесткий диск: 500 Гб (от 3-х недель непрерывной записи) *
- Поддержка жестких дисков: 3.5" объемом до 2 Тб интерфейсом SATA
- Функция циклической записи
- Функция предзаписи.
- Поддержка PTZ
- Просмотр с мобильного телефона, планшета
- Просмотр и управление системой с компьютера через интернет и по локальной сети

- Копирование архива на внешний носитель через USB 2.0
- 1 видеовыход VGA на монитор
- 4 видеовыход BNC
- 4 аудиовыход
- 1 аудиовыход колонки, наушники
- Разъем RS-485
- HDMI выход (передача видео)
- 1 BNC выход
- 3 × USB
- RJ-45
- Защита паролем с дифференцированными правами доступа.
- Подключение управляемой камеры через порт RS485
- Рабочая температура: от -10 ... +50 °C
- Электропитание: 12 в постоянный ток 2 А
- Габариты: 260 × 230 × 50 мм
- * В зависимости от комплектации

Характеристики внутренней камеры

- Матрица: 1/3 Sony CCB Sensor
- Разрешение: 420TVL (ICR)
- TV система: PAL/NTSC
- Развертка: 500 × 582
- Блок ИК диодов: 24
- Максимальная дальность ИК: 20 м
- Видеовыход: 75 Ом (BNC)
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 48 дБ
- Баланс белого: авто
- День и ночь: авто
- Гамма коррекция: ≥ 0.45
- Рабочая температура внутри помещения: от -10 ... +50 °C

- Крепление к горизонтальной и вертикальной поверхности
- Чувствительность: 0 Лк F 2.0 (ИК вкл.)
- Фиксированный фокус объектива: 3.6 м
- Питание: 12 в/200 м
- IP-23
- Масса: 220 г.
- Габариты: 93 × 93 × 79 мм

Характеристики уличной камеры с ИК подсветкой:

- Матрица: 1/3 Sony Super HAD Color CCD
- Разрешение: 420TVL (ICR)
- TV система: PAL/NTSC
- Развертка: 500 × 582
- Блок ИК диодов: 24 шт
- Максимальная дальность ИК: 20 м
- Видеовыход: 75 Ом (BNC)
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 48 дБ
- Баланс белого: авто
- День и ночь: авто
- Гамма коррекция: ≥ 0.45
- Рабочая температура: от -30 ... +50 °C
- Антивандальный корпус камеры
- Крепление к горизонтальной и вертикальной поверхности
- Чувствительность: 0 Лк F 2.0 (ИК вкл.)
- Фиксированный фокус объектива: 3.6 м
- Питание: 12 В/200 м
- Степень защиты: IP-55
- Масса: 350 г.
- Габариты: 170 × 65 × 62 мм

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
 веб-сайт rextex.nt-rt.ru