



Термоклей

Термоклеевые круглые стержни длиной 270 мм и диаметром 11.2 мм (или 195/7) изготовлены из сополимеров винилацетата и этилена с добавками углеводородных смол красителя и парафина. Это универсальное средство для склеивания самых разных материалов. Разогретая клеевым пистолетом масса обладает хорошей адгезией с поверхностью стекла, дерева, кожи и керамическими изделиями. Начальное плавление происходит при температуре 80...90 °С, рабочая температура — 160...190 °С.

Клеевой пистолет это компактное устройство для разогрева стержней до подвижной пластичной массы с помощью электрического подогревателя и механизмом постепенной подачи стержня в зону разогрева. Набором насадок можно регулировать количество подаваемой массы и диаметр формируемого валика.

Термоклей применяют для заделки швов, ремонта поврежденной изоляции, крепления деталей проводов к основаниям оборудования или стенам. Им можно воспользоваться при заполнении технологических пустот для придания изделию большей прочности или определенной формы. При склеивании деталей между собой их поверхности лучше обработать крупной «шкуркой», что повысит прочность соединения. Детали «схватываются» уже через 7-9 секунд, на полное остывание и склеивание достаточно около двух минут. Стержни имеют следующие цвета: зеленый, белый, коричневый, черный, красный, оранжевый, синий и бесцветный (прозрачный).

Клеевой стержень

Артикул	Наименование	В упаковке/коробке
09-1003	Клеевой стержень Диаметр: 7 мм L=195 мм прозрачный	10/1000
09-1004	Клеевой стержень Диаметр: 7 мм L=195 мм черный	
09-1202	Клеевой стержень Диаметр: 11.2 мм L=270 мм зеленый	
09-1203	Клеевой стержень Диаметр: 11.2 мм L=270 мм, коричневый	
09-1204	Клеевой стержень Диаметр: 11.2 мм L=270 мм красный	
09-1207	Клеевой стержень Диаметр: 11.2 мм L=270 мм прозрачный	
09-1208	Клеевой стержень Диаметр: 11.2 мм L=270 мм синий	
09-1209	Клеевой стержень, Диаметр: 11.2 мм L=270 мм черный	1/25
09-1837-1	Клеевой стержень, Диаметр: 11.2 мм L=270 мм прозрачный (Матовый), 83 °С вязкость 18.000 Па·с, 1 кг	
09-1857-1	Клеевой стержень, Диаметр: 11.2 мм L=270 мм прозрачный, 85 °С, вязкость 18.000 Па·с, 1 кг	
09-1847-1	Клеевой стержень, Диаметр: 11.2 мм L=270 мм полупрозрачный, 87 °С, вязкость 19.200 Па·с, 1 кг	
09-1847-4	Клеевой стержень, Диаметр: 11.3 мм L=270 мм желтый, 87 °С, вязкость 19.200 Па·с, 1 шт	6/990

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rextex.nt-rt.ru**